

LARA

PPACR GREENTAPE



- Adecuada para uso manual y automático.
- **Soporte:** Polipropileno Biorientado.
- **Adhesivo:** Transparente en base a Acrílico Base Agua.
- **Colores disponibles:** verde.
- **Almacenamiento:**
 - Material garantizado un año desde su fabricación.
 - Guardar cerrado en su caja original en ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
 - La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.

CARACTERÍSTICAS

MEDIDA

UNIDAD

MÉTODO

CARACTERÍSTICAS	MEDIDA	UNIDAD	MÉTODO
ESPESOR DEL SOPORTE	23	Micras	AFERA 4006
ESPESOR TOTAL	43	Micras	AFERA 4006
ADHESIVIDAD	400	g/2,5cm	AFERA 5001
CARGA DE ROTURA	6	Kg/2,5cm	AFERA 5004
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	100	%	AFERA 5004
TACK	15	cm	PSTC-6
TENSIÓN AL DESENCOLLADO	500	g/2,5cm	

VENTAJAS

Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.

Excelente Tack.

Máxima adhesividad.

Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad



ER-0108/2020



Revisión abril 2024